

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Serra Ossos Comercial 1830 mm – Trifásica para Talho

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS0630.11.007	<b>Modelo:</b>	SO 1830 TR CE
<b>Marca:</b>	Magnus	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Magnus
<b>Modelo</b>	SO 1830 TR CE

### Descricao Resumida

Serra ossos trifásica de 1830 mm, ideal para talhos e peixarias. Robustez em alumínio anodizado e inox, com motor IP65 e comando de 24V.

## Descricao Completa

### Serra Ossos Comercial — Principais Vantagens

Esta serra de ossos (também conhecida como serra para carne) foi concebida para responder às exigências de processamento de carne em cozinhas profissionais. A sua construção robusta em alumínio anodizado, juntamente com a mesa de trabalho em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade de limpeza, fundamentais em ambientes de alta exigência higiénica.

Equipada com um motor selado e grau de proteção IP 65, oferece segurança e fiabilidade operacionais, mesmo em condições de humidade elevada. O comando de baixa tensão de 24 volts contribui para a proteção do utilizador, minimizando riscos elétricos.

Com funcionalidades como o tensor de lâmina ajustável e o doseador de corte incorporado, permite cortes precisos e eficientes, otimizando o processo de preparação de carnes e peixe nos estabelecimentos HORECA.

### Aplicações

Ideal para talhos, charcutarias, peixarias e outras cozinhas industriais que requerem um equipamento de alto desempenho para o corte de produtos com osso e congelados. A sua robustez e funcionalidades tornam-na indispensável para estabelecimentos com elevado volume de trabalho, onde a precisão e a segurança são cruciais.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	530x420x910 mm
Corte (altura máx. x largura)	320 x 200 mm
Mesa de trabalho	410 x 410 mm
Fita	1830 mm

<b>Potência</b>	0.75 kW / 1 HP
<b>Alimentação elétrica</b>	400V/3/50 Hz (Trifásico)
<b>Velocidade</b>	900 rpm
<b>Peso</b>	38 kg
<b>Material do Corpo</b>	Alumínio anodizado
<b>Material da Mesa</b>	Aço inoxidável
<b>Proteção do Motor</b>	IP 65
<b>Comando</b>	24 volts (baixa tensão)
<b>Características Adicionais</b>	Tensor da lâmina ajustável, doseador de corte, fita temperada incluída.