

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Serra Ossos Comercial 1830 mm – Trifásica para Talho

Informacoes do Produto

SKU:	MS0630.11.007	Modelo:	SO 1830 TR CE
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	SO 1830 TR CE

Descricao Resumida

Serra ossos trifásica de 1830 mm, ideal para talhos e peixarias. Robustez em alumínio anodizado e inox, com motor IP65 e comando de 24V.

Descricao Completa

Serra Ossos Comercial — Principais Vantagens

Esta serra de ossos (também conhecida como serra para carne) foi concebida para responder às exigências de processamento de carne em cozinhas profissionais. A sua construção robusta em alumínio anodizado, juntamente com a mesa de trabalho em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade de limpeza, fundamentais em ambientes de alta exigência higiénica.

Equipada com um motor selado e grau de proteção IP 65, oferece segurança e fiabilidade operacionais, mesmo em condições de humidade elevada. O comando de baixa tensão de 24 volts contribui para a proteção do utilizador, minimizando riscos elétricos.

Com funcionalidades como o tensor de lâmina ajustável e o doseador de corte incorporado, permite cortes precisos e eficientes, otimizando o processo de preparação de carnes e peixe nos estabelecimentos HORECA.

Aplicações

Ideal para talhos, charcutarias, peixarias e outras cozinhas industriais que requerem um equipamento de alto desempenho para o corte de produtos com osso e congelados. A sua robustez e funcionalidades tornam-na indispensável para estabelecimentos com elevado volume de trabalho, onde a precisão e a segurança são cruciais.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	530x420x910 mm
Corte (altura máx. x largura)	320 x 200 mm
Mesa de trabalho	410 x 410 mm
Fita	1830 mm

Potência	0.75 kW / 1 HP
Alimentação elétrica	400V/3/50 Hz (Trifásico)
Velocidade	900 rpm
Peso	38 kg
Material do Corpo	Alumínio anodizado
Material da Mesa	Aço inoxidável
Proteção do Motor	IP 65
Comando	24 volts (baixa tensão)
Características Adicionais	Tensor da lâmina ajustável, doseador de corte, fita temperada incluída.