

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Serra ossos industrial em inox 2460 mm – Trifásica

Informacoes do Produto

SKU:	MS0630.204.003	Modelo:	SO-2460 CE
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	SO-2460 CE

Descricao Resumida

Serra ossos industrial trifásica em inox para corte preciso de carne fresca ou congelada. Fita de 2460 mm, potência de 1.5 kW. Ideal para HORECA.

Descricao Completa

Serra Ossos Industrial — Principais Vantagens

Equipamento robusto e fiável, este serra ossos industrial (também conhecido como cortador de ossos) foi desenhado para atender às exigências de cozinhas profissionais e talhos, garantindo cortes precisos e eficientes de carne, seja fresca ou congelada.

Fabricado integralmente em aço inoxidável, tanto o corpo da máquina como a mesa de trabalho, oferece uma durabilidade excecional e é fácil de limpar, cumprindo rigorosos padrões de higiene alimentar.

Os sistemas de segurança integrados, como a caixa de comando de 24 volts e componentes elétricos à prova de água, asseguram uma operação segura e contínua, mesmo em ambientes de trabalho intensivos.

Aplicações

Ideal para talhos, restaurantes de grande volume, hotéis, cozinhas industriais e unidades de processamento de carne que necessitam de um desempenho superior no corte de diversos tipos de produtos cárneos, incluindo peças de grandes dimensões.

A sua capacidade de processar tanto carne fresca como congelada torna-o versátil para qualquer operação, otimizando o fluxo de trabalho e a preparação de alimentos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	710x760x1710 mm
Corte (altura máx. x largura)	310x630 mm
Mesa de trabalho	710x650 mm
Capacidade da mesa	35 kg

Característica	Detalhe
Fita	2460x20 mm
Potência	1.5 kW / 2 HP
Alimentação elétrica	400V/3/50 Hz (Trifásica)
Velocidade	1410 rpm
Peso	121 kg
Material	Aço inoxidável