

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Placa Wok de Indução 5kW para Bancada com Controlo Tátil

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS1.169.412.008	<b>Modelo:</b>	WINCT 5000 TT
<b>Marca:</b>	Nts Japan	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Nts Japan
<b>Modelo</b>	WINCT 5000 TT

### Descricao Resumida

Placa wok de indução elétrica de bancada, 5 kW, com controlo tátil e estrutura em aço inoxidável. Ideal para cozinhas profissionais de hotelaria.

## Descricao Completa

### Placa Wok Indução — Placa Wok de Indução 5kW – Principais Vantagens

Esta placa wok de indução para bancada, com 5 kW de potência e controlo tátil, foi concebida para satisfazer as exigências mais elevadas da restauração profissional. A sua tecnologia de indução (também conhecida como fogo elétrico) oferece um aquecimento rápido e uniforme, ideal para a preparação de pratos wok, salteados e outras iguarias que exigem precisão e agilidade na cozinha. É a solução perfeita para cozinhas de alta intensidade.

A estrutura em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, enquanto a dupla proteção das placas eletrónicas e o filtro de proteção do ventilador asseguram um funcionamento seguro e fiável. Os pés em alumínio proporcionam estabilidade, tornando-a um equipamento robusto e indispensável para qualquer chef profissional.

### Aplicações

Esta placa de indução wok é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos HORECA, incluindo restaurantes asiáticos ou de fusão, hotéis, buffets, serviços de catering e cozinhas industriais. É particularmente eficaz para a preparação rápida de grandes volumes de alimentos, onde a consistência e a eficiência energética são cruciais.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	398x515x183 mm
Potência	5 kW
Alimentação Elétrica	400V/3/50 Hz
Estrutura	Aço inoxidável
Controlo	Tátil

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Visor</b>	LED
<b>Proteção eletrónica</b>	Dupla
<b>Filtro de proteção ventilador</b>	Incluído
<b>Pés</b>	Alumínio