

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Fry-top a Gás Duplo, Placa Lisa Cromoduro 600x510 mm, Bancada

Informacoes do Produto

SKU:	MS1170.220.010	Modelo:	FTGL T660 CRD
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	FTGL T660 CRD

Descricao Resumida

Fry-top a gás duplo de bancada com placa lisa em cromoduro 600x510 mm. Alta condutividade térmica e 10.2 kW de potência. Ideal para uso profissional.

Descricao Completa

Fry-top a Gás Cromoduro – Principais Vantagens

Este fry-top a gás duplo (chapa de bancada) foi concebido para dar resposta às exigências de cozinhas profissionais, garantindo uma performance excepcional e uma durabilidade superior. Com uma estrutura robusta em aço inoxidável e uma placa lisa em cromoduro, é a solução ideal para confeitar uma vasta gama de alimentos, desde carnes e peixes a vegetais, com uniformidade e precisão.

A sua placa de grande espessura em aço especial de elevada condutividade térmica assegura uma distribuição de calor homogénea por toda a superfície, otimizando o cozinhado e minimizando o consumo de gás. O sistema de segurança avançado, com válvula termostática e chama piloto, oferece tranquilidade operacional e controlo preciso da temperatura, essencial para resultados consistentes.

Aplicações

A versatilidade deste fry-top torna-o indispensável em diversos estabelecimentos do setor HORECA, como restaurantes, hotéis, cafetarias e cozinhas industriais. É perfeitamente adequado para o preparo de refeições em volumes médios a altos, onde a rapidez e a qualidade são prioritárias. Ideal para pequenos-almoços, almoços e jantares, permitindo grelhar, selar e cozinhar alimentos com elevada eficiência e sabor.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	600 x 600 x 270/480 mm
Tipo de Placa	Lisa em cromoduro
Estrutura	Aço inoxidável

Queimadores	Aço inoxidável com válvula de segurança
Controlo de Temperatura	Válvula termostática e chama piloto
Bandeja de Resíduos	Molheira de gaveta em aço inoxidável
Potência	10.2 kW
Consumo de Gás (G20)	1.08 m³/h
Consumo de Gás (G30/31)	805 / 792 g/h
Peso	59 kg