

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Produtora de Gelado Horizontal 50 L/h – Condensação a Água

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS0305.86.054	<b>Modelo:</b>	PROFIGEL 30-50
<b>Marca:</b>	Telme	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Telme
<b>Modelo</b>	PROFIGEL 30-50

### Descricao Resumida

Produtora de gelado horizontal de elevada capacidade (50 L/h) e condensação a água. Ideal para produção de gelado profissional com controlo de tempo e temperatura.

## Descricao Completa

### Produtora de Gelado Horizontal – Principais Vantagens

Esta máquina de gelado horizontal (gelataria) oferece uma solução de alta performance para a produção de gelados e sorvetes, ideal para estabelecimentos HORECA exigentes. Com uma capacidade de produção impressionante de 50 litros por hora, garante eficiência e rapidez na satisfação dos seus clientes.

O design do cilindro horizontal facilita uma extração superior do produto, assegurando que o gelado ou sorvete mantenha a sua textura e consistência ideais. Além disso, a condensação a água otimiza o desempenho do equipamento, contribuindo para uma operação eficaz e consistente.

Projetada para um ciclo de processamento rápido e eficaz, esta produtora permite controlar tanto o tempo como a temperatura do ciclo. Estes controlos precisos são fundamentais para obter um gelado perfeitamente cremoso e para uma conservação prolongada, mantendo a qualidade superior do produto.

### Aplicações

Este equipamento é perfeitamente adequado para cozinhas profissionais de restaurantes de alta gastronomia, hotéis, gelatarias artesanais, pastelarias e buffets de grande volume. A sua capacidade de produzir grandes quantidades de gelado rapidamente torna-a indispensável para negócios com elevada procura.

Oferece a flexibilidade de extração lenta para decorações meticulosas em recipientes, ou extração rápida para servir grandes volumes de produto de forma eficiente, adaptando-se a diversas necessidades operacionais.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	510x600x1380 mm
Potência	4.2 kW

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Alimentação Elétrica</b>	400V/3/50 Hz
<b>Produção</b>	50 L/h
<b>Mistura por Cilindro</b>	3-7 L/ciclo   3.5 - 8 kg/ciclo
<b>Tempo Médio do Ciclo</b>	8-12 min.
<b>Peso</b>	190 kg
<b>Condensação</b>	A água