

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Bancada Refrigerada 3 Portas Vidro, 395L, -2/+8°C

Informacoes do Produto

SKU:	MS0161.462.036A	Modelo:	GTRS-200-V HC
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	GTRS-200-V HC

Descricao Resumida

Bancada refrigerada profissional com 3 portas de vidro, 395L de capacidade e temperatura de $-2/+8^{\circ}\text{C}$. Ideal para hotéis e restaurantes exigentes.

Descricao Completa

Bancada Refrigerada — Principais Vantagens

Esta bancada refrigerada (também conhecida como balcão frigorífico), equipada com 3 portas de vidro, foi projetada para otimizar o espaço e a eficiência em ambientes profissionais como hotéis e restaurantes.

A sua construção robusta em aço inoxidável, com ângulos e planos arredondados, assegura uma higiene impecável e uma durabilidade excepcional, resistindo ao uso intensivo diário. O isolamento de alta densidade sem CFC garante um desempenho frigorífico superior e uma significativa poupança de energia.

Com uma capacidade de 395 litros e um sistema de frio ventilado, mantém os alimentos e bebidas na temperatura ideal de -2°C a $+8^{\circ}\text{C}$, crucial para a segurança alimentar e a qualidade dos produtos. O termóstato eletrónico digital permite um controlo preciso e intuitivo da temperatura, enquanto o gás refrigerante R-290 sublinha o compromisso com a sustentabilidade ambiental.

Aplicações

Ideal para cozinhas profissionais de hotéis, restaurantes, bares, pastelarias e afins, onde o espaço de preparação e refrigeração são cruciais.

Perfeita para a conservação de ingredientes frescos, bebidas e preparações culinárias, mantendo-os visíveis e acessíveis através das portas de vidro. Essencial em áreas de bar e preparação de alimentos, combinando funcionalidade e estética profissional.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	2017x600x850 mm
Potência	0.249 kW
Potência Frigorífica	0.369 kW

Característica	Detalhe
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Capacidade Bruta/Líquida	395 l / 231 l
Portas	3 (vidro, com fechadura)
Classe Energética	C
Temperatura de Trabalho	-2 / +8 °C
Gás Refrigerante	R-290
Construção	Interior e Exterior em Aço Inox (exceto painel posterior galvanizado)
Isolamento	Poliuretano injetado, 40 kg/m ³ , sem CFC
Sistema de Frio	Ventilado
Controlo	Termóstato eletrónico digital
Características Adicionais	Portas com fecho automático e fixação de abertura, evaporação automática da água de condensação, evaporador anticorrosão, pés reguláveis em altura, grupo deslizante para fácil limpeza e assistência, 1 grelha por porta.