Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026
O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Acesso rapido ao produto

Bancada de Conservação de Congelados, 255 L, Linha 600

Informacoes do Produto

SKU:	MS0161.462.039	**Modelo:**	GTCS-150
Marca:	Magnus	**EAN:**	N/D

Imagens do Produto

Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	GTCS-150

Descricao Resumida

> Bancada de congelação profissional, 255 litros, para cozinhas HORECA. Dimensões 1492x600x850 mm. Eficiência energética garantida.

Descricao Completa

Bancada de Congelação Profissional — Principais Vantagens

Concebida para o ambiente profissional HORECA, esta bancada de congelação (também conhecida como mesa fria ou bancada refrigerada) oferece um desempenho excecional na conservação de produtos congelados. O seu design robusto em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de manutenção, essenciais em cozinhas de alta exigência. Perfeita para harmonização com a linha de cocção 600.

O isolamento em poliuretano injetado de alta densidade e o gás refrigerante R-290, aliado ao frio ventilado, asseguram uma congelação eficiente e homogénea, otimizando o consumo energético. O controlo digital da temperatura oferece precisão e fiabilidade, enquanto a evaporação automática da água de condensação simplifica a rotina de limpeza e manutenção.

Este equipamento beneficia de um evaporador com tratamento anti-corrosão e pés reguláveis em altura, adaptando-se perfeitamente a qualquer espaço de trabalho. O grupo de refrigeração deslizante facilita as operações de limpeza e assistência técnica, prolongando a vida útil do produto e garantindo a máxima higiene.

Aplicações

Esta bancada de congelação é ideal para restaurantes, hotéis, pastelarias industriais, cantinas e qualquer cozinha profissional que necessite de manter grandes quantidades de alimentos congelados de forma segura e eficiente. A sua construção compacta da linha 600 permite uma integração perfeita em espaços onde a otimização do layout é crucial.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	1492x600x850 mm
Temperatura	-22 / -18 °C
Capacidade (bruto/líquido)	255 / 153 litros

Potência	0.669 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica	6.06 kW/h
Gás refrigerante	R-290 (87 g)
Peso	98 kg
Classe energética	D
Materiais	Interior e exterior em aço inoxidável (exceto painel posterior galvanizado)
Isolamento	Poliuretano injetado (40 kg/m3, sem CFC)
Refrigeração	Frio ventilado
Controlo	Visor digital
Características adicionais	Portas com fecho automático, evaporação automática da condensação, evaporador anti-corrosão, fundo com orifício de escoamento, pés reguláveis
Inclui	1 grelha por porta