

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Bancada Refrigerada GN 3 Portas 414L - Linha 700

Informacoes do Produto

SKU:	MS0161.462.011A	Modelo:	GTRG-180 HC
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	115 kg	Dimensões:	1792 x 700 x 850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	GTRG-180 HC

Descricao Resumida

Bancada refrigerada profissional com 3 portas, capacidade de 414 L e faixa de temperatura de -2/+8 °C. Ideal para preparação e conservação de alimentos.

Descricao Completa

Bancada Refrigerada Profissional — Principais Vantagens

Concebida para cozinhas de alta exigência, esta mesa de trabalho refrigerada combina funcionalidade e robustez para otimizar o seu espaço de trabalho. Com uma construção integral em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade de manutenção, essenciais para o ritmo acelerado da restauração. A sua capacidade generosa e o sistema de frio ventilado asseguram a conservação ideal dos alimentos, prolongando a sua frescura e segurança.

Aplicações Profissionais

Ideal para restaurantes, hotéis e pastelarias, este armário refrigerado sob bancada é perfeito para a preparação e conservação de ingredientes em áreas de grande volume. As suas três portas facilitam a organização e o acesso rápido aos stocks, tornando-o um equipamento indispensável para qualquer chef que procure eficiência e fiabilidade na sua cozinha.

A versatilidade desta worktable refrigerada permite a sua integração em diversas configurações de cozinha, funcionando como uma extensão da área de preparação, enquanto mantém os produtos a uma temperatura constante e segura, crucial para a qualidade dos pratos servidos.

Características Técnicas

Dimensões (LPA)	1792x700x850 mm
Potência	0.249 kW
Potência Frigorífica	0.369 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Capacidade (Bruto/Líquido)	414 / 214 l
Portas	3
Peso	115 kg

Classe Energética	C
Temperatura de Trabalho	-2 / +8 °C
Gás Refrigerante	R-290
Material Interior/Exterior	Aço Inoxidável (exceto painel posterior galvanizado)
Isolamento	Poliuretano injetado 40 kg/m3 (sem CFC)
Frio	Ventilado
Termóstato	Eletrónico Digital
Evaporação Condensação	Automática
Evaporador	Com tratamento anti-corrosão
Pés	Aço Inoxidável Reguláveis
Grelhas Incluídas	1 por porta

Perguntas Frequentes

Qual a faixa de temperatura de operação desta bancada refrigerada?

A bancada opera numa faixa de temperatura entre -2 °C e +8 °C, ideal para a conservação de uma vasta gama de produtos frescos.

É fácil limpar o equipamento após a utilização diária?

Sim, o interior e exterior em aço inoxidável e o fundo com orifício de escoamento de água facilitam a limpeza. O grupo frigorífico deslizante também otimiza a manutenção.

Que tipo de gás refrigerante utiliza este modelo?

Este equipamento utiliza o gás refrigerante R-290, conhecido pela sua eficiência e menor impacto ambiental.

Quais os benefícios do isolamento em poliuretano injetado?

O isolamento em poliuretano injetado, com densidade de 40 kg/m3 e sem CFC, garante uma excelente retenção de frio, contribuindo para a eficiência energética e a segurança alimentar.

Quantas grelhas vêm incluídas com a bancada?

A bancada inclui uma grelha por porta, totalizando três grelhas, permitindo uma organização eficaz dos produtos no seu interior.