

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Bancada Refrigerada Gastronorm 3 Portas Linha 700, 414 L

Informacoes do Produto

SKU:	MS0161.462.042A	Modelo:	GTRG-180 SE
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	GTRG-180 SE

Descricao Resumida

Bancada refrigerada Gastronorm de 3 portas com 414 L de capacidade útil, Linha 700. Ideal para cozinhas profissionais, 1792x700x850 mm. Classe energética C.

Descricao Completa

Bancada Refrigerada Gastronorm – Principais Vantagens

Esta bancada refrigerada é a solução ideal para estabelecimentos HORECA que necessitam de um equipamento robusto e eficiente para a conservação de alimentos. Construída em aço inoxidável, garante durabilidade e higiene, fundamentais em cozinhas profissionais. O seu sistema de frio ventilado proporciona uma distribuição homogênea da temperatura, assegurando a frescura e segurança dos seus produtos.

Com uma capacidade bruta de 414 litros e três portas, esta bancada (também conhecida como mesa refrigerada) oferece um vasto espaço de armazenamento. A inclusão de um termóstato eletrônico digital permite um controlo preciso da temperatura, enquanto o gás refrigerante R-290, mais amigo do ambiente, e o isolamento em poliuretano injetado sem CFC reforçam o compromisso com a eficiência energética e a sustentabilidade. A facilidade de manutenção é assegurada pelo grupo deslizante e pela evaporação automática da água de condensação.

Aplicações

Este equipamento é perfeitamente adequado para restaurantes, hotéis, cafeterias, bares e outras cozinhas industriais que requerem um armazenamento refrigerado acessível e de grande volume. É ideal para a preparação de alimentos, permitindo ter ingredientes frescos e a fácil alcance, otimizando o fluxo de trabalho. A sua robustez e desenho Gastronorm asseguram uma integração fluida em qualquer linha de cozinha profissional.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	1792x700x850 mm
Potência	0.249 kW
Potência Frigorífica	0.369 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz

Capacidade (Bruto/Líquido)	414 / 214 l
Portas	3
Classe Energética	C
Temperatura de Trabalho	-2 / +8 °C
Gás Refrigerante	R-290
Construção	Interior e exterior em aço inoxidável (exceto painel posterior galvanizado)
Características Adicionais	Fundo com orifício para escoamento de água, pés reguláveis em altura, 1 grelha por porta