

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Expositor Refrigerado de Balcão 223L, 0 / +10 °C p/ Bebidas

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS0112.425.005B	<b>Modelo:</b>	S220 BB
<b>Marca:</b>	Magnus	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Magnus
<b>Modelo</b>	S220 BB

### Descricao Resumida

Expositor refrigerado de balcão (vitrine de balcão) com 223 litros de capacidade e temperatura de 0 a +10 °C, ideal para 284 latas/142 garrafas de bebidas.

## Descrição Completa

### Expositor Refrigerado de Balcão — Principais Vantagens

Este expositor refrigerado (também conhecido como vitrine de balcão) é ideal para uma conservação eficiente e apresentação atrativa de bebidas em ambientes profissionais. Com uma capacidade bruta de 223 litros e uma faixa de temperatura de 0 a +10 °C, garante que as suas bebidas estejam sempre na temperatura ideal para consumo, otimizando a experiência do cliente. A iluminação interna horizontal e a porta de vidro duplo destacam os produtos, incentivando as vendas.

Projetado para durabilidade e facilidade de manutenção, o expositor integra um sistema de refrigeração ventilada que assegura uma distribuição uniforme do frio, crucial para a qualidade dos produtos. O termostato mecânico permite um controle preciso da temperatura, enquanto o gás de refrigeração R600a demonstra um compromisso com a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental.

### Aplicações

Este expositor é perfeito para bares, cafés, pastelarias, restaurantes e hotéis que procuram maximizar a visibilidade de bebidas como refrigerantes, águas, sumos e cervejas. A sua estrutura compacta e o design elegante tornam-no adequado para instalação em balcões de atendimento, permitindo um acesso fácil e rápido tanto para o staff quanto para os clientes. É uma solução eficiente para estabelecimentos com grande fluxo de clientes, onde a agilidade no serviço é fundamental.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	879x539x888 mm
Potência	0.25 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica	2.605 kWh/24hr

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Capacidade (bruto/líquido)</b>	223 / 184 l
<b>Temperatura</b>	0 / +10 °C
<b>Peso</b>	60.5 kg
<b>Material Externo</b>	Estrutura externa em cor cinza
<b>Material Interno</b>	Estrutura interna em alumínio
<b>Porta</b>	Vidro duplo
<b>Prateleiras</b>	2, ajustáveis
<b>Pés</b>	4, ajustáveis em altura
<b>Gás de refrigeração</b>	R600a
<b>Sistema de refrigeração</b>	Ventilada
<b>Termóstato</b>	Mecânico