

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Expositor Congelador Ilha Bi-temperatura 845L -24/-16°C

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS100.770.059	<b>Modelo:</b>	SMR SLB 2200 VCC
<b>Marca:</b>	Fricon	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Fricon
<b>Modelo</b>	SMR SLB 2200 VCC

### Descricao Resumida

Expositor congelador ilha bi-temperatura profissional (0/+8 °C e -24/-16 °C) com 845 litros, descongelação automática e compressor de velocidade variável para máxima eficiência.

## Descrição Completa

### Expositor Congelador Ilha — Principais Vantagens

Este expositor congelador (também conhecido como congelador horizontal ou arca expositora) de ilha foi concebido para otimizar a exposição de produtos congelados ou refrigerados no seu estabelecimento, adaptando-se perfeitamente a supermercados, padarias ou estabelecimentos Horeca que necessitem de versatilidade e alta capacidade.

A funcionalidade bi-temperatura permite alternar facilmente entre refrigeração (0°C a +8°C) e congelação (-24°C a -16°C), garantindo a conservação ideal de uma vasta gama de produtos. Além disso, o compressor de velocidade variável e a descongelação automática asseguram um funcionamento eficiente e uma manutenção simplificada, contribuindo para a redução dos custos operacionais e para a sustentabilidade ambiental, graças ao gás de refrigeração R290 de baixo impacto.

Com uma generosa área de exposição de 1,3 m<sup>2</sup> e uma visibilidade excelente proporcionada pelas tampas de correr em vidro e iluminação LED, este equipamento potencia a apresentação dos seus produtos, incentivando a compra por impulso. A construção robusta com isolamento de 70 mm e o revestimento interno em chapa plastificada garantem durabilidade e higiene.

### Aplicações

Ideal para a exposição de gelados, produtos ultracongelados, laticínios ou bebidas em supermercados, mercearias, cafetarias, pastelarias e lojas de conveniência. A sua flexibilidade de temperatura torna-o perfeito para estabelecimentos que necessitam de adaptar rapidamente a oferta de produtos consoante a sazonalidade ou promoções específicas.

### Especificações Técnicas

Característica	Valor
Descongelação automática	Sim

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
<b>Compressor de velocidade variável</b>	Sim
<b>Nível de ruído</b>	<55 dB
<b>Temperatura</b>	0 / +8 ou -24 / -16 °C
<b>Área de exposição total</b>	1.3 m <sup>2</sup>
<b>Capacidade bruto/líquido</b>	845 / 577 l
<b>Dimensões (LPA)</b>	2200x885x840 mm
<b>Potência</b>	0.279 kW
<b>Alimentação elétrica</b>	230V/1/50 Hz
<b>Consumo de energia elétrica</b>	4.6 kWh/24h
<b>Divisórias altas</b>	3
<b>Capacidade de cestos</b>	5 (grandes) + 2 (pequenos)
<b>Revestimento externo</b>	Chapa pré-pintada
<b>Revestimento interno</b>	Chapa plastificada
<b>Tampas</b>	De correr em vidro
<b>Espessura do isolamento</b>	70 mm
<b>Termóstato</b>	Digital
<b>Termómetro</b>	Digital
<b>Bi-temperatura</b>	Refrigeração/Congelação
<b>Condensador</b>	Ventilado
<b>Gás de refrigeração</b>	R290
<b>Características adicionais</b>	Paragolpes, caleira dreno da água, apara águas, iluminação LED, ampla visibilidade, classe climática: 3L1