

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Expositor Congelados Vertical Duplo, 1861L, C/ Descongelación Automática

Informacoes do Produto

SKU:	MS142.770.005	Modelo:	Upperdeck ECO + SMR SLB 2500 AD
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	Upperdeck ECO + SMR SLB 2500 AD

Descricao Resumida

Expositor de congelados vertical duplo de 1861L com descongelação automática. Ideal para exposição de produtos em supermercados. Potência elétrica, 230V.

Descricao Completa

Expositor de Congelados Vertical — Principais Vantagens

Este expositor de congelados vertical, ou vitrine de congelação, foi concebido para maximizar a visibilidade dos seus produtos garantindo condições de conservação ótimas, essenciais em qualquer estabelecimento HORECA. A sua descongelação automática assegura uma manutenção simplificada e eficiente, minimizando o trabalho manual e otimizando o seu tempo.

Com uma ampla área de exposição e divisórias interiores, este equipamento permite uma organização impecável e um acesso facilitado, ideal para supermercados, lojas de conveniência ou grandes cozinhas industriais que procuram eficiência e apresentação visual de excelência.

A construção robusta, com isolamento de 70 mm e portas em vidro pivotantes, não só garante uma vedação perfeita, como também contribui para uma significativa poupança energética, refletida no baixo consumo diário de energia elétrica.

Aplicações

Ideal para supermercados, mercearias, lojas de conveniência e qualquer negócio HORECA que necessite de expor produtos congelados de forma atrativa e organizada. A sua capacidade dual permite armazenar diferentes categorias de produtos a temperaturas variadas, tornando-o versátil para pastelarias, talhos e outras operações de grande volume.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Descongelação automática	Sim
Nível de ruído	<55 dB
Temperatura (arca)	-24 / -16 °C
Temperatura (upperdeck)	0 / +8 ou -24 / -16 °C

Característica	Detalhe
Área de exposição total (arca)	1.5 m ²
Área de exposição total (upperdeck)	1.11 m ²
Capacidade bruta (arca)	983 l
Capacidade líquida (arca)	677 l
Capacidade bruta (upperdeck)	878 l
Capacidade líquida (upperdeck)	554 l
Dimensões (LPA)	2500x885x2155 mm
Potência (arca)	0.345 kW
Potência (upperdeck)	1.064 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica (arca)	6.14 kWh/24h
Consumo de energia elétrica (upperdeck)	13.13 kWh/24h
Divisórias altas (arca)	4
Prateleiras (upperdeck)	8
Capacidade de cestos (arca)	6 (grandes) + 2 (pequenos)
Revestimento externo	Chapa pré-pintada
Revestimento interno	Chapa plastificada
Portas	Em vidro pivotantes
Espessura do isolamento	70 mm
Termóstato	Digital
Termómetro	Digital
Condensador e evaporador	Ventilado
Gás de refrigeração	R290

Característica	Detalhe
Drenagem de água	Sim
Iluminação	LED
Visibilidade	Ampla
Classe climática	3L1