

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Expositor Congelados Automático 1538L, -24 a +8 °C

Informacoes do Produto

SKU:	MS100.770.048	Modelo:	SMR CLS 2500 AD
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	SMR CLS 2500 AD

Descricao Resumida

Expositor de congelados e refrigerados automático com 1538L de capacidade bruta. Dimensões de 2508x1021x990 mm e dupla temperatura (-24/+8°C) para flexibilidade máxima.

Descrição Completa

Expositor de Congelados – Principais Vantagens

Maximize a visibilidade dos seus produtos congelados e refrigerados com este expositor congelador (também conhecido como ilha de exposição) versátil, ideal para qualquer estabelecimento HORECA. Projetado para otimização energética e desempenho superior, este equipamento garante a preservação ideal dos alimentos, desde gelados a refeições pré-confeccionadas, mantendo a temperatura constante e segura para consumo.

A descongelação automática e o termóstato digital oferecem controlo preciso, poupando tempo e garantindo a higiene. Com uma ampla área de exposição e iluminação LED, os seus produtos destacam-se, impulsionando as vendas de forma eficaz. A sua construção robusta e o isolamento de 70 mm asseguram durabilidade e eficiência em ambientes comerciais exigentes.

Aplicações

Este expositor é a solução perfeita para supermercados, mercearias, cafetarias, pastelarias e cozinhas industriais que necessitam de exibir e conservar produtos a temperaturas de congelamento ou refrigeração. A sua configuração flexível permite alternar entre -24°C e +8°C, tornando-o adaptável a uma vasta gama de produtos, desde carnes e peixes congelados a lacticínios e bebidas frescas. Ideal para zonas de venda com muito tráfego, onde a apresentação do produto é crucial.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Descongelação automática	Sim
Nível de ruído	<55 dB
Temperatura	-4 / +8 °C ou -24 / -16 °C
Área de exposição total	1.82 m ²

Característica	Detalhe
Capacidade bruto/líquido	1538 / 878 litros
Dimensões (LPA)	2508x1021x990 mm
Potência	0.453 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica	8.27 kWh/24h
Divisórias altas	4
Prateleiras	5
Revestimento externo	Chapa pré-pintada
Revestimento interno	Chapa plastificada
Tampas	Correr para trás em vidro
Espessura isolamento	70 mm
Termóstato	Digital
Termómetro	Digital
Condensador	Ventilado
Gás de refrigeração	R290
Outras características	Paragolpes, caleira de dreno da água, apara águas, iluminação LED, ampla visibilidade, classe climática: 3L1