

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Expositor Congelados Automático 1538L, -24 a +8 °C

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS100.770.048	<b>Modelo:</b>	SMR CLS 2500 AD
<b>Marca:</b>	Fricon	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Fricon
<b>Modelo</b>	SMR CLS 2500 AD

### Descricao Resumida

Expositor de congelados e refrigerados automático com 1538L de capacidade bruta. Dimensões de 2508x1021x990 mm e dupla temperatura (-24/+8°C) para flexibilidade máxima.

## Descrição Completa

### Expositor de Congelados – Principais Vantagens

Maximize a visibilidade dos seus produtos congelados e refrigerados com este expositor congelador (também conhecido como ilha de exposição) versátil, ideal para qualquer estabelecimento HORECA. Projetado para otimização energética e desempenho superior, este equipamento garante a preservação ideal dos alimentos, desde gelados a refeições pré-confeccionadas, mantendo a temperatura constante e segura para consumo.

A descongelação automática e o termóstato digital oferecem controlo preciso, poupando tempo e garantindo a higiene. Com uma ampla área de exposição e iluminação LED, os seus produtos destacam-se, impulsionando as vendas de forma eficaz. A sua construção robusta e o isolamento de 70 mm asseguram durabilidade e eficiência em ambientes comerciais exigentes.

### Aplicações

Este expositor é a solução perfeita para supermercados, mercearias, cafetarias, pastelarias e cozinhas industriais que necessitam de exibir e conservar produtos a temperaturas de congelamento ou refrigeração. A sua configuração flexível permite alternar entre -24°C e +8°C, tornando-o adaptável a uma vasta gama de produtos, desde carnes e peixes congelados a lacticínios e bebidas frescas. Ideal para zonas de venda com muito tráfego, onde a apresentação do produto é crucial.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Descongelação automática	Sim
Nível de ruído	<55 dB
Temperatura	-4 / +8 °C ou -24 / -16 °C
Área de exposição total	1.82 m <sup>2</sup>

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Capacidade bruto/líquido</b>	1538 / 878 litros
<b>Dimensões (LPA)</b>	2508x1021x990 mm
<b>Potência</b>	0.453 kW
<b>Alimentação elétrica</b>	230V/1/50 Hz
<b>Consumo de energia elétrica</b>	8.27 kWh/24h
<b>Divisórias altas</b>	4
<b>Prateleiras</b>	5
<b>Revestimento externo</b>	Chapa pré-pintada
<b>Revestimento interno</b>	Chapa plastificada
<b>Tampas</b>	Correr para trás em vidro
<b>Espessura isolamento</b>	70 mm
<b>Termóstato</b>	Digital
<b>Termómetro</b>	Digital
<b>Condensador</b>	Ventilado
<b>Gás de refrigeração</b>	R290
<b>Outras características</b>	Paragolpes, caleira de dreno da água, apara águas, iluminação LED, ampla visibilidade, classe climática: 3L1