

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado
na imagem.

Vitrine Refrigerada Expositora 6x GN1/3 (+4/+8 °C)

Informacoes do Produto

SKU:	MS0143.462.001A	Modelo:	GVRC-139 HC
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
		Dimensões:	1380 x 415 x 270 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	GVRC-139 HC

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada profissional para exposição de petiscos e tapas, capacidade para 6x GN1/3. Controlo digital de temperatura (+4/+8 °C) e iluminação LED.

Descricao Completa

Vitrine de Refrigeração — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada profissional foi concebida para a exposição de petiscos e tapas, garantindo uma conservação ideal e uma apresentação apelativa dos seus alimentos. A sua robusta construção em aço inoxidável e o perfil exterior em alumínio anodizado conferem-lhe durabilidade e um acabamento elegante, ideal para o ambiente exigente da restauração moderna. Com controlo eletrónico e visor digital, manter a temperatura perfeita é simples e eficaz.

Aplicações Profissionais

Perfeita para pastelarias, snack-bars, cafés e restaurantes, esta montra refrigerada é a solução ideal para manter e exibir uma variedade de iguarias frias, desde queijos e charcutaria a sobremesas individuais. Graças à sua capacidade para 6 containers GN1/3 e portas de vidro deslizantes, a reposição e o acesso aos produtos são eficientes, tornando-a numa peça central em qualquer balcão de serviço.

Características Técnicas

Gás Refrigerante	R600a
Cobertura Exterior	Perfil em Alumínio Anodizado
Construção Interior	Aço Inoxidável
Compressor	Com condensador ventilado
Controlo de Temperatura	Eletrónico com visor digital
Compatibilidade GN	6 x GN1/3 (Alt.=40 mm)
Portas	De vidro deslizantes
Localização Grupo Frigorífico	Esquerda (lado do operador)
Iluminação	LED

Dimensões (LPA)	1380x415x270 mm
Potência Elétrica	0.105 kW
Potência Frigorífica	0.169 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Capacidade	6 GN1/3
Temperatura	+4 / +8 °C

Perguntas Frequentes

Qual é o sistema de refrigeração utilizado neste expositor?

O expositor utiliza gás refrigerante R600a, conhecido pela sua eficiência e menor impacto ambiental, garantindo uma refrigeração eficaz para os seus produtos.

Quantos recipientes GN este display pode acomodar?

A vitrine foi concebida para acomodar 6 containers Gastronorm GN1/3 com uma altura máxima de 40 mm, proporcionando versatilidade na apresentação de diversos alimentos.

Este equipamento possui controlo de temperatura digital?

Sim, o equipamento integra um controlo eletrónico de temperatura com um visor digital de fácil leitura, permitindo um ajuste preciso e monitorização constante da temperatura interna.

A iluminação interna é eficiente?

Sim, a vitrine está equipada com iluminação LED, que não só realça a apresentação dos alimentos, como também contribui para a eficiência energética do aparelho.

Onde está localizado o grupo frigorífico?

O grupo frigorífico encontra-se estrategicamente posicionado no lado esquerdo do equipamento, do ponto de vista do operador, otimizando o espaço e a funcionalidade.