

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Vitrine Refrigerada para Tapas 8 GN 1/3, 1730mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS0143.462.002A	Modelo:	GVRC-175 HC
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	GVRC-175 HC

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada para tapas e petiscos, com capacidade para 8 GN1/3 e dimensões de 1730x415x270 mm. Ideal para HORECA, garante conservação entre +4 e +8 °C.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada para Tapas — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada (ou expositor refrigerado) para tapas e petiscos é a solução ideal para estabelecimentos HORECA que procuram combinar eficiência na conservação de alimentos com uma apresentação apelativa. Projetada para uso intensivo em restaurantes, hotéis e bares, garante a manutenção de produtos frescos à temperatura ideal, realçando a sua qualidade.

A sua construção robusta em aço inoxidável, complementada por um perfil em alumínio anodizado, assegura durabilidade e uma limpeza facilitada, essenciais para ambientes profissionais. O compressor com condensador ventilado e o gás refrigerante R600a contribuem para um funcionamento energeticamente eficiente e respeitador do ambiente.

Com controlo eletrónico de temperatura e visor digital, permite um ajuste preciso entre +4 °C e +8 °C, fundamental para a segurança alimentar e para prolongar a frescura dos produtos expostos. A iluminação LED integrada realça os alimentos, tornando-os mais atraentes para os clientes.

Aplicações

Este equipamento é perfeitamente adequado para uma vasta gama de aplicações no setor de hotelaria e restauração. É ideal para expor tapas, petiscos e outros aperitivos em bares e restaurantes, permitindo que os clientes escolham visualmente os seus favoritos. Também se integra em buffets de hotéis para apresentação de frios ou em cafetarias que ofereçam pequenas refeições e saladas. As portas de vidro deslizantes facilitam o serviço e a reposição, mantendo sempre a temperatura interna.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	1730x415x270 mm
Potência Elétrica	0.106 kW
Potência Frigorífica	0.169 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Capacidade	8 GN1/3
Temperatura	+4 / +8 °C
Gás Refrigerante	R600a

Característica	Detalhe
Construção Interior	Aço Inoxidável
Cobertura Exterior	Perfil em Alumínio Anodizado
Controlo	Eletrónico com Visor Digital
Containers Incluídos	8 GN1/3, Altura 40 mm
Portas	Vidro Deslizantes
Grupo Frigorífico	À esquerda do operador
Iluminação	LED