

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Aquecedor de Leite Elétrico para 2x 1L, Termóstato Regulável

Informacoes do Produto

SKU:	MS6.0.112.0005A	Modelo:	ALF 2
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	ALF 2

Descricao Resumida

Aquecedor de leite elétrico profissional, capacidade 2x 1L. Termóstato regulável (0-90°C), ideal para Horeca. Dimensões: 212x163x255 mm, 0.65 kW.

Descricao Completa

Aquecedor de Leite Elétrico — Principais Vantagens

Este aquecedor de leite elétrico (também conhecido como derretedor de chocolate ou banho-maria para líquidos) foi concebido para satisfazer as exigências de estabelecimentos profissionais, garantindo um aquecimento eficiente e controlo preciso da temperatura. A sua construção robusta em aço inoxidável e alumínio assegura durabilidade e higiene, fundamentais para o setor Horeca e hotelaria. Ideal para manter o leite e outras bebidas quentes a uma temperatura constante.

Equipado com um termóstato regulável de 0 a +90 °C, oferece a flexibilidade necessária para diferentes preparações, desde leite para cafés e cappuccinos até bases para chocolates quentes. A facilidade de utilização, aliada à pega ergonómica em aço inox, permite um manuseamento seguro e prático, otimizando o fluxo de trabalho em ambientes de alta procura.

Aplicações

Perfeito para balcões de cafetarias, bares, hotéis e restaurantes, onde a constante disponibilidade de leite quente é crucial para bebidas. Também é adequado para cozinhas industriais que necessitem de manter líquidos aquecidos para diversas utilizações culinárias. A capacidade para dois pacotes de 1l (2l no total) torna-o versátil para operações de médio volume.

Especificações Técnicas

Dimensões (LPA)	212x163x255 mm
Potência	0.65 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Termóstato Regulável	0 - 90 °C
Capacidade (pacote de leite)	2 x 1L (2L total)
Peso	6.5 kg

Estrutura Exterior

Aço inoxidável

Estrutura Interior

Alumínio