

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Café de Filtro Manual com Jarros de Vidro 18L/h

Informacoes do Produto

SKU:	MS440.317.009	Modelo:	M100
Marca:	Animo	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Animo
Modelo	M100

Descricao Resumida

Máquina de café de filtro profissional com enchimento manual, ideal para HORECA. Inclui dois jarros de vidro de 1.8L e capacidade de 18L/h.

Descricao Completa

Máquina de Café de Filtro Manual — Principais Vantagens

Esta máquina de café de filtro (também conhecida como cafeteira profissional) foi concebida para satisfazer as exigências de volume e qualidade do setor HORECA e hotelaria. Com enchimento manual, oferece flexibilidade para locais com acesso limitado a ligação de água, mantendo elevados padrões de desempenho.

Equipada com duas placas de aquecimento autorreguláveis e um sistema anti-gota integrado no porta-filtro, esta máquina garante uma produção eficiente e limpa. A manutenção constante da temperatura ideal, entre 84-86°C, assegura um café sempre perfeito para os seus clientes, minimizando o desperdício e maximizando a satisfação.

A sua construção robusta em aço inoxidável e materiais sintéticos, aliada a funcionalidades como o detetor de presença do jarro e o indicador de descalcificação, confere-lhe uma durabilidade superior e facilidade de manutenção. Ideal para um ambiente de trabalho exigente onde a fiabilidade é crucial.

Aplicações

Perfeita para restaurantes, hotéis e pastelarias que procuram uma solução prática e de alta capacidade para servir café fresco. É particularmente adequada para balcões de pequeno-almoço, salas de buffet ou qualquer estabelecimento que necessite de preparar café de forma rápida e em grandes quantidades, sem depender de uma ligação direta à rede de água.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	205x380x460/625 mm*
Potência	2.25 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50-60 Hz
Produção de Café	18 L/h

Característica	Detalhe
Tempo de Enchimento por Jarro	± 6 min.
Depósito de Água (versão manual)	2.7 L
Peso	7.3 kg
Jarro de Vidro	2 x 1.8 L
Placas de Aquecimento	2, autorreguláveis
Material de Construção	Aço inoxidável e materiais sintéticos
Temperatura de Manutenção	84-86°C
Acessórios Incluídos	Copo medidor de café, removedor de café e calcário, filtro de papel 90/250
Notas Adicionais	Altura máxima com jarro posicionado no topo. Sistema anti-gota, detetor de presença de jarro, sinal sonoro de fim de produção, indicador de descalcificação, sistema de segurança contra falta de água, comandos intuitivos.