

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Máquina de lavar roupa asséptica, 140 kg

### Informacoes do Produto

|               |               |                |        |
|---------------|---------------|----------------|--------|
| <b>SKU:</b>   | MS0920.12.015 | <b>Modelo:</b> | AS 140 |
| <b>Marca:</b> | Magnus        | <b>EAN:</b>    | N/D    |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Marca</b>  | Magnus |
| <b>Modelo</b> | AS 140 |

### Descricao Resumida

Controlo realizado por microprocessador.  
Carroçaria, cuba e tambor em aço inoxidável.

Carroçaria em aço pintado nos modelos AS 360, AS 500 e AS 700 (disponível em aço inoxidável sob pedido).

Portas opostas com barreira evitando o contacto entre a roupa suja e a limpa.

Estabilizadores laterais garantem uma melhor estabilização da máquina em funcionamento e garante um aumento de vida útil do sistema de amortecimento.

Opcionais fornecidos: interruptor principal trifásico, botão de emergência, isolamento do transformador, tubo de entrada de água, tubo de esgoto, tubo de entrada de vapor.

Disponível na versão a vapor. Consulte-nos!

Programa de lavagem a 60º de acordo com ISO9398

## Descricao Completa

Capacidade carga, min. - máx. (1:10 / 1:9) : 140 kg / 155.5 kg

Capacidade tambor : 1400 l - Ø 1200x1250 mm

Portas de cada lado : 1

Compartimentos : 3

Porta : 765x440 mm

Centrifugação R.P.M : 32 - 720

Centrifugação Fator G : 350

Ruído : <80 dB Dimensões (LPA) : 2435x1805x2075 mm Peso líquido : 3550 kg Peso bruto : 3760 kg

Potência de aquecimento fornecido somente com água quente : Opcional Potência de aquecimento

elétrico standard : 96 kW Motor - controlo eletrónico : Sim Motor - potência : 18.5 kW Voltagem -

standard : 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz Consumo água quente : 346 l Consumo água fria : 1379 l

Controlador - PLC : Sim Sistema elétrico de esgoto : 1x 5" Químicos fornecidos - doseador de

detergente : Sim Químicos fornecidos - Preparado para detergente líquido : Sim