

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Calandra automática, Ø 250x1000 mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS0912.12.002	Modelo:	S-100/25
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	S-100/25

Descricao Resumida

Concha em alumínio tratado, garantindo durabilidade e poupança de energia.
Rolo assente em rolamentos.

Zona de trabalho frontal: pode ser instalado encostado a uma parede.

Dispositivo de segurança para proteger as mãos do utilizador no caso de manobra errada.

Controlo eletrónico que permite a monitorização de todos os parâmetros e otimiza a performance e o consumo energético.

Termóstato de segurança que impede o sobreaquecimento.

Pedal amplo para controlo do movimento.

Dispositivo manual de elevação da concha em caso de corte de energia.

Movimento automático.

V = Rolo com regulador de velocidade.

AV = Rolo com regulador de velocidade + aspiração + rolo "Nomex".

AVL = Rolo com regulador de velocidade + aspiração + rolo "Nomex" e revestimento em "Maxpress".

Descricao Completa

Dimensões (LPA) : 1400x420x1005 mm

Potência total : 5.18 kW

Potência de aquecimento : 5 kW

Alimentação elétrica : 400V/3/50 Hz

Capacidade (H.R. 10-15%) : 30 kg/h

Rolo : Ø 250x1000 mm

Velocidade rolo : 3.9 m/min

Peso líquido : 110 kg