Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026
O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Acesso rapido ao produto

Calandra Industrial a Vapor Ø400x2500 mm para Hotelaria

Informacoes do Produto

SKU:	MS0912.12.026	**Modelo:**	S-250/40 V
Marca:	Magnus	**EAN:**	N/D

Imagens do Produto

Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	S-250/40 V

Descricao Resumida

Calandra industrial a vapor Ø400x2500 mm para lavandarias HORECA, com controlo eletrónico e eficiência energética otimizada. Engomagem de qualidade superior.

Descricao Completa

Calandra Industrial a Vapor — Principais Vantagens

Esta calandra industrial a vapor (também conhecida como passadeira a vapor) é um equipamento essencial para lavandarias profissionais, oferecendo uma solução robusta e eficiente para o tratamento de grandes volumes de roupa. A sua construção em chapa com pintura epoxy a pó garante durabilidade e resistência, enquanto a concha em alumínio tratado assegura uma excelente poupança de energia e maior longevidade.

Equipada com controlo eletrónico, permite monitorizar e otimizar todos os parâmetros de engomagem, assegurando uma performance superior e um consumo energético reduzido. O isolamento térmico em fibra cerâmica minimiza as perdas de calor, contribuindo para a eficiência e sustentabilidade da operação. A capacidade de adaptação automática da pressão da concha às dimensões do rolo e à espessura da peça garante resultados de engomagem impecáveis.

Aplicações

Ideal para lavandarias de hotéis, hospitais, lares de idosos, resorts e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de processar grandes quantidades de roupa de cama, mesa e banho com alta qualidade e rapidez. A sua configuração permite a instalação encostada a uma parede, otimizando o espaço em ambientes profissionais.

Especificações Técnicas

Característica	Valor
Diâmetro do Rolo	Ø 400 mm
Comprimento do Rolo	2500 mm
Velocidade do Rolo	1.8 - 4.4 m/min
Nível de Ruído	50 dB
Capacidade (Humidade 40-45%)	85 kg/h
Dimensões (LPA)	3415x940x1202 mm
Peso Líquido	663 kg
Peso Bruto	748 kg

Motor do Rolo	0.92 kW
Inversor	Sim
Motor de Aspiração	0.18 kW
Potência de Aquecimento	37.2 kW
Potência Total do Motor	1.47 kW
Consumo de Energia Elétrica	1 kW/h
Consumo de Vapor	60 - 70 kg/h
Pressão de Vapor	10 - 12 bar
Ligação de Vapor	3/4 polegadas (entrada/saída)