

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Calandras secadoras elétrica, Ø 500x2600 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS0913.12.027	<b>Modelo:</b>	GC 2650 E
<b>Marca:</b>	Magnus	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Magnus
<b>Modelo</b>	GC 2650 E

### Descricao Resumida

\*\*com dobradora longitudinal; \*\*\*com dobradora longitudinal e saída posterior

Estrutura em chapa pintada com revestimento em plástico.

Ecrã intuitivo de 7" com 37 idiomas disponíveis.

Zona de trabalho frontal previsto para um ou dois operadores com possibilidade de encostar a calandra junto de uma parede.

Rolo de velocidade regulável de 1m/min. até 8m/min. através do controlo do motor com tecnologia de inversão.

Dispositivo de segurança para proteger as mãos do utilizador no caso de manobra errada.

Dispositivo manual para mover o rolo e remover a roupa em caso de falha elétrica.

Dispositivo eletrónico para acender e controlar a chama de gás (somente nos modelos a gás).

Versão a vapor, sob consulta.

Versão com dobradora

## Descricao Completa

Dimensões (LPA) : 3445x1070(\*1417)x1420 mm \* com dobradora longitudinal ou saída posterior

Alimentação elétrica : 400V/3/50 Hz

Potência motor : 0.87 kW (\*\*+0.56 kW /\*\*\*+0.74 kW)

Capacidade : 60 - 80 kg/h

Rolo : Ø 500x2600 mm

Velocidade rolo : 1 - 8 m/min

Potência de extração : 2x 600 m<sup>3</sup>/h

Saída de vapor : 2x Ø 153 mm

Potência total : 41.37 kW (\*\*41.93 kW /\*\*\*42.11 kW)

Potência de aquecimento : 40.5 kW