

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Máquina de Lavar Louça Profissional UX-50B com Sani-Control

### Informacoes do Produto

|               |           |                |               |
|---------------|-----------|----------------|---------------|
| <b>SKU:</b>   | SM1303227 | <b>Modelo:</b> | 1303227       |
| <b>Marca:</b> | Sammic    | <b>EAN:</b>    | 8435561006024 |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Marca</b>  | Sammic        |
| <b>EAN</b>    | 8435561006024 |
| <b>Modelo</b> | 1303227       |

### Descricao Resumida

Máquina de lavar louça profissional UX-50B com Sani-Control para desinfecção de louça. Cestas 500x500 mm, altura útil 380 mm, consumo de 2,5L/ciclo e produção de até 40 cestos/hora.

## Descricao Completa

### Máquina de Lavar Louça Profissional — Principais Vantagens

A Máquina de Lavar Louça Profissional (ou *dishwasher*) UX-50B 400/50/3N DD representa a vanguarda tecnológica em higiene e eficiência para o setor HORECA. Equipada com a inovadora Garantia Sani-Control, assegura uma desinfecção superior, cumprindo rigorosamente a norma DIN 10534. A função THERMAL LOCK é a garantia de que cada ciclo de enxaguamento atinge a temperatura ideal para eliminar qualquer microrganismo, protegendo a saúde dos seus clientes e a reputação do seu negócio.

Com um design ergonómico e carroçaria encastrada, este equipamento foi concebido para máxima funcionalidade e facilidade de manutenção. Os ângulos arredondados previnem a acumulação de sujidade, tornando a limpeza diária mais rápida e eficaz. Além disso, o volume de cuba compacto proporciona uma poupança de água de 50% face aos modelos anteriores, combinando sustentabilidade e redução de custos operacionais. Prepare-se para uma experiência de lavagem Ultra Xperience, sinónimo de altas prestações e simplicidade de uso.

Os braços de lavagem Hydroblade™ com injetores redesenhados garantem uma eficácia de lavagem incomparável, enquanto o sistema de filtros de 3 etapas – superfície, cuba e aspiração – otimiza a qualidade da água, assegurando um desempenho constante. A porta "easy-grip" e o painel de comandos com proteção IP65 reforçam a durabilidade e a segurança, mesmo em ambientes de cozinha mais exigentes. Maximize a produtividade com ciclos dedicados e arranque suave para proteção de artigos delicados.

### Aplicações

Esta máquina de lavar louça encastrada é perfeita para uma vasta gama de estabelecimentos profissionais, desde restaurantes de alta cozinha a hotéis, bares movimentados, e cozinhas industriais. A sua capacidade de carga de 38 cm permite lavar uma diversidade de artigos, incluindo pratos de grandes dimensões, tabuleiros Euronorm, recipientes GN 1/1 e até pratos de pizza com 39 cm de diâmetro. É ideal para negócios que procuram otimizar o consumo de água e energia, sem comprometer a higiene.

Com uma produção de até 40 cestos por hora, adapta-se tanto a picos de trabalho intensos como a operações contínuas, mantendo sempre a máxima eficiência. Seja para uma cozinha de hotel com grande volume de loiça ou um restaurante que exige desinfecção garantida, este equipamento oferece a robustez e a fiabilidade necessárias para um funcionamento impecável.

## Especificações Técnicas

| Característica                       | Detalhe                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensões da Cesta                   | 500 mm x 500 mm                     |
| Altura Útil                          | 380 mm                              |
| Duração Ciclo(s)                     | 90 / 110 / 120 / 180 / 240 segundos |
| Produção Cestos / Hora               | 40 / 33 / 30 / 20 / 15              |
| Temperatura de Lavagem               | 65°C                                |
| Temperatura de Enxaguamento          | 65°C - 87°C                         |
| Capacidade do Caldeirão              | 8 litros                            |
| Capacidade da Cuba                   | 14 litros                           |
| Consumo de Água / Ciclo              | 2.5 litros                          |
| Modo de Poupança Automático          | Ativa em 25 minutos                 |
| Desliga por Inatividade              | Ativa em 120 minutos                |
| Consumo Energético / Ciclo Água      | 0,19 kWh                            |
| Consumo Energético Enchimento Tanque | 0,6 kWh                             |
| Potência da Bomba                    | 750 W / 1 Hp                        |
| Potência da Cuba                     | 1800 W                              |
| Potência da Caldeira                 | 5000 / 3800 / 3000 / 2000 W         |
| Potência Total                       | 5700 / 4500 / 3700 / 2700 W         |
| Alimentação Elétrica                 | 400 V / 50 Hz / 3N~ (8.5 (5.7kW) A) |
| Conexão Elétrica                     | 3P+N+G                              |