

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Máquina Lavar Loiça Capota UX-100 220V/60Hz

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM1303329	<b>Modelo:</b>	1303329
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	1303329

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça capota profissional UX-100 para HORECA, 220V/60Hz. Desinfecção garantida (DIN 10534), 6 ciclos, poupança de água e energia, altura útil 430mm.

## Descricao Completa

### Máquina Lavar Loiça Capota — Máquina de Lavar Loiça Capota UX-100 — Desinfecção e Eficiência

A Máquina de Lavar Loiça (também conhecida como máquina de lavar louça ou "dishwasher") Capota UX-100 é a solução definitiva para estabelecimentos HORECA que exigem o mais alto padrão de higiene e eficiência energética. Concebida para otimizar os processos de lavagem em cozinhas profissionais, esta máquina garante desinfecção total em conformidade com a rigorosa norma DIN 10534, assegurando a segurança alimentar dos seus clientes.

Com a inovadora função THERMAL LOCK, cada ciclo de enxaguamento é realizado à temperatura exata necessária para esterilizar a loiça, protegendo os seus utensílios mais delicados através da funcionalidade Soft Start e maximizando a higiene. O seu design ergonómico, com ângulos arredondados e braços de lavagem Hydroblade™, assegura uma limpeza superior e uma manutenção simplificada, poupando tempo valioso na sua cozinha.

Esta máquina de lavar louça profissional destaca-se pela sua notável poupança de água, reduzindo o consumo em até 50% na cuba e 30% no enxaguamento, comparativamente a modelos anteriores. O sistema de filtros de 3 etapas mantém a água de lavagem em condições ótimas, prolongando a sua eficácia e contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio.

### Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, bares e qualquer estabelecimento com elevado volume de lavagem de loiça. A sua alta capacidade de carga (43 cm de altura útil) permite a lavagem de tabuleiros GN 1/1 e Euronorm, tornando-a versátil para diferentes tipos de utensílios. Perfeita para negócios que valorizam a conformidade com normas de higiene alimentar e procuram uma solução robusta e duradoura para o uso intensivo diário.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

<b>Dimensões da Cesta</b>	500 mm x 500 mm
<b>Altura Útil</b>	430 mm
<b>Nº de Ciclos</b>	6
<b>Duração Ciclos</b>	60 / 90 / 100 / 150 / 210 segundos
<b>Produção (Cestos/Hora)</b>	60 / 40 / 36 / 24 / 17
<b>Capacidade do Caldeirão</b>	8 litros
<b>Capacidade da Cuba</b>	25 litros
<b>Consumo de Água/Ciclo</b>	3 litros
<b>Modo de Poupança Automático</b>	Sim (ativado após 25 minutos)
<b>Desligar por Inatividade</b>	Sim (após 120 minutos)
<b>Consumo Energético (Água/Ciclo)</b>	0,22 kWh
<b>Consumo Energético (Enchimento Tanque)</b>	1,07 kWh
<b>Alimentação Elétrica</b>	220-240 V / 60 Hz / 3~ (24.5 A)
<b>Peso Líquido</b>	102 kg
<b>Temperatura de Lavagem</b>	65°C
<b>Temperatura de Enxaguamento</b>	87°C
<b>Nível de Ruído (1 m)</b>	<70 dB(A)
<b>Potência da Bomba</b>	750 W / 1 Hp
<b>Potência da Cuba</b>	2500 W
<b>Potência da Caldeira</b>	7500 W
<b>Potência Total</b>	8500 W
<b>Proteção Painel de Comandos</b>	IP65 (anti-humidade)