

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Lavar Loiça Industrial de Capota UX-120BCDV Sani-Control

Informacoes do Produto

SKU:	SM1303376	Modelo:	1303376
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1303376

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial de capota com desinfecção Sani-Control. Ciclos rápidos (60-210 s), consumo de água 2.8L/ciclo. Dimensões cesta: 50x50 cm, altura útil 43 cm. Ideal para hotelaria e restauração.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça Industrial de Capota — Principais Vantagens

Desenvolvida para as exigências do setor HORECA e hotelaria, esta máquina de lavar loiça industrial de capota (também conhecida como máquina de lavar louça profissional) oferece um desempenho excepcional e higiene garantida. O sistema Sani-Control assegura uma desinfecção eficaz, cumprindo a rigorosa norma DIN 10534, com a função Thermal Lock a garantir a temperatura ideal para o enxaguamento.

A bomba de pressão assegura um enxaguamento de alta eficácia, enquanto o condensador de vapores integrado reduz em 75% a emissão de vapor no ambiente de trabalho, melhorando significativamente as condições da cozinha. Os braços de lavagem Hydroblade™ otimizam o consumo de água, oferecendo uma poupança de 30% em comparação com modelos anteriores no enxaguamento, e os injetores redesenhados maximizam a performance de lavagem. Com elevada capacidade de carga, é compatível com tabuleiros GN 1/1 e Euronorm.

Aplicações

Ideal para cozinhas de restaurantes, hotéis, refeitórios, bares e qualquer estabelecimento que requeira uma solução robusta e fiável para a lavagem de loiça. A sua alta capacidade e ciclos rápidos são perfeitos para picos de trabalho, assegurando sempre loiça limpa e desinfetada. O design ergonómico com ângulos arredondados facilita a limpeza e manutenção, tornando-a uma escolha prática para ambientes de uso intensivo.

Especificações Técnicas

Característica	Valor
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	430 mm
Número de Ciclos	6

Característica	Valor
Duração dos Ciclos	60 / 90 / 100 / 150 / 210 segundos
Produção Cestos / Hora	60 / 40 / 36 / 24 / 17
Capacidade do Caldeirão	12 l
Capacidade da Cuba	25 l
Consumo de Água / Ciclo	2.8 l
Consumo Energético / Ciclo (Água)	0,22 kWh
Consumo Energético Enchimento Tanque	1,07 kWh
Potência da Bomba	1000 W / 1.3 Hp
Potência da Cuba	2500 W
Potência da Caldeira	9000 W
Potência Total	10000 W
Alimentação Elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (16 A)
Largura	650 mm (725 mm com alça)
Profundidade	755 mm (835 mm com alça)
Altura	2035 mm