

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Loiça Capota UX-120S 400V

Informacoes do Produto

SKU:	SM1303390	Modelo:	1303390
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1303390

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça capota UX-120S 400V para uso profissional. Desinfecção garantida (DIN 10534). Capacidade de 60 cestos/hora. Consumo eficiente de 2,8L/ciclo.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça Capota UX-120S — Principais Vantagens

A máquina de lavar loiça (ou lava-louças) de capota UX-120S redefine a eficiência e higiene na sua cozinha profissional. Equipada com a inovadora Garantia Sani-Control, assegura ciclos de desinfecção em conformidade rigorosa com a norma DIN 10534, essencial para qualquer estabelecimento HORECA. A função Thermal Lock eleva a confiança, garantindo que cada enxaguamento atinge a temperatura ideal para a esterilização completa da loiça, salvaguardando a saúde e segurança alimentar dos seus clientes.

O seu design avançado apresenta carroçarias encastradas e ângulos arredondados, não só para uma estética superior, mas também para facilitar a limpeza e prevenir a acumulação de sujidade. A estrutura de parede dupla Ultra ISO proporciona isolamento termoacústico, reduzindo significativamente o ruído ambiente e otimizando a eficiência energética. Com um volume de cuba compacto, esta máquina oferece uma poupança de água notável de 50% face a modelos anteriores, complementada pelos braços de lavagem Hydroblade™ que, com injetores redesenhados, garantem uma limpeza superior e uma poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento.

Pensada para a durabilidade e resistência ao uso intensivo, a UX-120S integra um sistema de filtros de 3 etapas – superfície, cuba e aspiração – mantendo a água de lavagem em condições ótimas para uma eficácia constante. O mecanismo de abertura "flow" da campânula minimiza o esforço do operador, enquanto a alta capacidade de carga de 43 cm permite lavar tabuleiros GN 1/1 e Euronorm. A funcionalidade "Soft start" protege os artigos mais delicados com um arranque progressivo da bomba de lavagem, e o Color LCD Display oferece uma interação intuitiva com os ciclos de lavagem dedicados e o ajuste de parâmetros, tudo protegido por um painel de comandos com certificação IP65 anti-humidade.

Aplicações

Esta máquina de lavar loiça de capota é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos no setor HORECA e hotelaria. É a solução perfeita para restaurantes movimentados, cafés de grande volume, hotéis, refeitórios industriais e empresas de catering que exigem máxima higiene e eficiência operacional. A sua capacidade de lidar com tabuleiros GN 1/1 e Euronorm torna-a particularmente adequada para cozinhas que utilizam equipamento de restauração estandardizado, garantindo uma

lavagem rápida e eficaz mesmo em períodos de pico.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	430 mm
Número de Ciclos	6
Duração dos Ciclos	60 / 90 / 100 / 150 / 210 segundos
Produção Cestos / Hora	60 / 40 / 36 / 24 / 17
Capacidade do Caldeirão	12 Litros
Capacidade da Cuba	25 Litros
Consumo de Água / Ciclo	2,8 Litros
Desliga por Inatividade	120 segundos
Consumo de Água / Ciclo	0,22 kWh
Consumo de Enchimento do Tanque	1,07 kWh
Potência da Bomba	1000 W / 1,3 Hp
Potência da Cuba	2500 W
Potência da Caldeira	9000 W
Potência Total	10000 W
Alimentação Elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (16 A)
Largura	650 mm (725 mm com alça)
Profundidade	756 mm (835 mm com alça)
Altura	2000 mm / 1520 mm