

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 02/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Lavar Loiça Capota UX-120SBV 230/50/1

Informacoes do Produto

SKU:	SM1303412	Modelo:	1303412
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1303412

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça capota com 6 ciclos, altura útil 430 mm e capacidade para cestos de 500x500 mm. Garante desinfeção e eficiência energética.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça Capota Profissional — Principais Vantagens

A máquina de lavar loiça capota (também conhecida como lava-loiça industrial) UX-120SBV é um equipamento profissional de elevada eficiência, projetado para as exigências do setor HORECA e da hotelaria. Garante uma desinfeção eficaz, cumprindo a rigorosa norma DIN 10534, essencial para a segurança alimentar em qualquer estabelecimento.

Com o seu condensador de vapores integrado de fábrica, este equipamento reduz em 75% a emissão de vapor no local de instalação, melhorando significativamente o ambiente de trabalho. A função THERMAL LOCK assegura que o enxaguamento é sempre realizado à temperatura ideal, garantindo a máxima higiene e desinfeção da loiça.

O design inovador com carroçaria encastrada e ângulos arredondados não só melhora a estética, como também facilita a limpeza e impede a acumulação de sujidade, complementado pela poupança de água de 50% na cuba em relação à gama anterior. Os braços de lavagem Hydroblade™ redesenhados e o sistema de filtragem de 3 etapas otimizam a qualidade da lavagem, prolongando simultaneamente a vida útil da máquina.

Aplicações

Ideal para restaurantes de média a alta capacidade, hotéis, refeitórios, cafetarias e cozinhas industriais que procuram eficiência, higiene e durabilidade. A sua alta capacidade de carga de 43 cm permite lavar facilmente tabuleiros GN 1/1 e Euronorm, tornando-a versátil para qualquer tipo de operação profissional que exija um elevado volume de loiça limpa e desinfetada em ciclos rápidos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	430 mm
Número de Ciclos	6

Característica	Detalhe
Duração dos Ciclos	60/90/100/150/210 segundos
Produção Cestos/Hora	60/40/36/24/17
Capacidade do Caldeirão	12 litros
Capacidade da Cuba	25 litros
Consumo de Água por Ciclo	3 litros
Modo de Poupança Automático	Ativado em 25 segundos
Desliga por Inatividade	Após 120 segundos
Consumo de Água/Ciclo (kWh)	0,22 kWh
Consumo de Enchimento do Tanque (kWh)	1,07 kWh
Potência da Bomba	1000 W / 1.3 Hp
Potência da Cuba	2500 W
Potência da Caldeira	7500 W
Potência Total	8500 W
Alimentação Elétrica	230 V / 50 Hz / 1~ (38.6 A)
Dimensões Exteriores (L x P x A)	650 mm (725 mm com alça) x 755 mm (835 mm com alça) x 2035 mm
Peso Líquido	150 kg