

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado  
na imagem.

## Máquina de Lavar Loiça Capota Profissional UX-120SBCDV Sani-Control 230/50/1 DD

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM1303422	<b>Modelo:</b>	Aquecedor de Salsichas
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	Aquecedor de Salsichas

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça capota profissional com tecnologia Sani-Control para desinfeção garantida. Cesto 500x500mm, altura útil 430mm. Ideal para HORECA.

## Descricao Completa

### Máquina de Lavar Loiça Profissional — Principais Vantagens

A Máquina de Lavar Loiça Capota Profissional UX-120SBCDV, também conhecida como lava-louça profissional, foi concebida para atender às exigências mais rigorosas do setor HORECA e hotelaria. Com a garantia Sani-Control, este equipamento assegura uma desinfeção completa e higienização incomparável da sua loiça, cumprindo rigorosamente a norma DIN 10534. A função THERMAL LOCK garante que o enxaguamento seja sempre realizado à temperatura ideal, eliminando bactérias e germes para a máxima segurança alimentar.

Este equipamento incorpora um sistema de enxaguamento a alta temperatura constante, fundamental para uma desinfeção eficaz e resultados impecáveis. A bomba de pressão de alta performance garante que cada peça de loiça seja enxaguada de forma eficiente e com alta pressão, removendo todos os resíduos. Além disso, o condensador de vapores integrado de fábrica reduz em 75% o vapor libertado no ambiente, melhorando significativamente as condições de trabalho e a longevidade das instalações, sem necessidade de instalação adicional.

O design inovador com carroçarias encastradas e ângulos arredondados não só confere um visual moderno, mas também facilita a limpeza e impede a acumulação de sujidade. A poupança de água é uma prioridade, com um volume de cuba compacto que permite uma redução de 50% no consumo de água comparativamente à gama anterior. A sua estrutura de parede dupla (Ultra ISO) oferece isolamento termoacústico, diminuindo o ruído e otimizando a eficiência energética do equipamento.

Equipada com braços de lavagem Hydroblade™ e injetores redesenhados, esta máquina garante uma maior eficácia na lavagem e uma poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento. O sistema de filtros de 3 etapas mantém a água de lavagem em condições ótimas, assegurando uma performance constante. Com recursos como o Soft Start para proteção de artigos frágeis e um Color LCD Display intuitivo, a operação é simplificada e ajustável às suas necessidades, com ciclos dedicados e a funcionalidade Wash Plus+ para intensificar a lavagem quando necessário.

### Aplicações

Esta máquina de lavar loiça profissional é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos do setor HORECA, incluindo restaurantes de alta volume, hotéis, refeitórios, hospitais e catering. A sua alta

capacidade de carga de 43 cm permite a lavagem de tabuleiros GN 1/1 e Euronorm, tornando-a perfeita para qualquer cozinha que exija eficiência, higiene máxima e rapidez. É a solução perfeita para espaços que procuram otimizar o consumo de recursos e garantir uma desinfecção rigorosa da loiça em cada ciclo.

## Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	430 mm
Número de Ciclos	6
Duração dos Ciclos	60 / 90 / 100 / 150 / 210 segundos
Capacidade do Caldeirão	12 litros
Capacidade da Cuba	25 litros
Consumo de Água por Ciclo	2.8 litros
Modo de Poupança Automático	Sim
Desliga por Inatividade	Sim
Consumo Energético (Água/Ciclo)	0.22 kWh
Consumo Energético (Enchimento Tanque)	1.07 kWh
Potência da Bomba	1000 W / 1.3 Hp
Potência da Cuba	2500 W
Potência do Caldeirão	7500 W
Potência Total	8500 W
Alimentação Elétrica	230 V / 50 Hz / 1~ (38.6 A)
Largura Exterior	650 mm (com alça: 725 mm)
Profundidade Exterior	755 mm (com alça: 835 mm)
Altura Exterior	2035 mm

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Peso Líquido</b>	161 kg
<b>Temperatura de Enxaguamento</b>	87°C
<b>Certificação</b>	WRAS