

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 09/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Máquina de Lavar Louça de Arrasto SRC-2200IS90CA

Informacoes do Produto

SKU:	SM1302521	Modelo:	1302521
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	1302521

Descricao Resumida

Máquina de lavar louça de arrasto de alta capacidade, lava até 2200 pratos/hora, com sistema de lavagem e enxaguamento eficaz, consumo otimizado de água e energia, ideal para hotelaria e restauração. Dimensões: 1700x829x1520 mm.

Descrição Completa

Máquina de Lavar Louça de Arrasto SRC-2200IS90CA — Otimização e Eficiência

Esta máquina de lavar louça de arrasto, também conhecida como máquina de lavar louça de túnel ou lavadora de louça industrial, foi concebida para responder às exigências mais rigorosas do setor HORECA e hotelaria. A sua construção robusta em aço inoxidável assegura durabilidade e resistência, enquanto o design anti-salpicos de entrada e saída, de série, garante um ambiente de trabalho mais limpo e seguro.

Com funcionalidades avançadas de economia, como o economizador de enxaguamento e o redutor de pressão, este equipamento otimiza o consumo de água, resultando em menores custos operacionais e um desempenho ecológico. As paragens automáticas programadas, ativadas na ausência de carga, e a interrupção temporizada do arraste em fim de carreira, maximizam a eficiência energética e a vida útil do aparelho.

A facilidade de manutenção é uma prioridade, com componentes facilmente desmontáveis para limpeza e inspeção. A capacidade de detetar avarias rapidamente através de indicadores luminosos e a simplicidade de reparação sem necessidade de remover a máquina do local, minimizam o tempo de inatividade e garantem um funcionamento contínuo.

Aplicações

Ideal para cozinhas industriais de grande volume, restaurantes de alta capacidade, hotéis, hospitais e refeitórios que exigem uma lavagem contínua e eficiente. A sua alta produção de até 2200 pratos por hora torna-a indispensável para estabelecimentos com grande fluxo de serviço. Concebida para otimizar o processo de lavagem em linhas de produção de louça, garante resultados impecáveis a cada ciclo.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Produção Cestos/Hora	85 / 126
Produção Pratos/Hora	1530 / 2200
Temperatura Lavagem	55°C - 65°C
Capacidade Cuba Lavagem	100 Litros
Potência Bomba Lavagem	3 HP / 2250 W
Potência Resistência Lavagem	9000 W
Temperatura Enxaguamento	80°C - 90°C
Consumo Água Enxaguamento	300 Litros/Hora
Potência Resistência Enxaguamento	18000 W
Capacidade Caldeirão	20 Litros
Potência Motor de Arrasto	0.25 HP / 180 W
Potência Total Instalada	43170 W
Alimentação Elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (65 A)
Conexão Elétrica	3P + N + G
Largura	1700 mm
Profundidade	829 mm
Altura	1520 mm
Peso Líquido	360 kg
Entrada Água	3/4"
Diâmetro do Dreno	1 1/2"
Nível de Ruído (1m)	71 dB(A)