

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Descascador de Batatas Industrial 10 kg | Produção 200-240 kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	SM1000650	Modelo:	1000650
Marca:	Sammic	EAN:	8435561001470

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
EAN	8435561001470
Modelo	1000650

Descricao Resumida

Descascador de batatas industrial robusto em aço inox, ideal para cozinhas profissionais. Produz 200-240 kg/h com carga de 10 kg. Eficiente e seguro, com proteção IP65.

Descrição Completa

descascador de batatas industrial — Descascador Profissional de Batatas — Principais Vantagens

Este descascador de batatas industrial (também conhecido como peladora de batatas ou escorredor de batatas) foi concebido para oferecer robustez excepcional e um desempenho contínuo em ambientes de alta exigência. A sua construção integral em aço inoxidável garante durabilidade superior e facilidade de limpeza, ideal para cozinhas profissionais que procuram um equipamento fiável.

A segurança é uma prioridade, com características como tampa transparente elevável com fecho e dispositivo de segurança, porta de alumínio com fecho hermético e proteção IP65 nos comandos, que asseguram a integridade do operador e do equipamento contra salpicos e humidade. A eficiência energética é otimizada graças a motores pensados para um consumo reduzido, contribuindo para uma operação mais económica e sustentável.

Aplicações

Perfeito para restaurantes, hotéis, cantinas, hospitais e qualquer cozinha industrial que necessite de processar grandes volumes de batatas de forma rápida e eficiente. Ideal para estabelecimentos que servem refeições em grande escala, onde a consistência e a produtividade são cruciais, permitindo poupar tempo e mão de obra na preparação de alimentos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Produção horária	200-240 kg
Capacidade de carga por ciclo	10 kg
Construção	Aço inoxidável

Característica	Detalhe
Revolvedores laterais	Abrasivo de carboneto de silício (NSF aprovado)
Prato	Alumínio com abrasivo de carboneto de silício (NSF aprovado), desmontável
Temporizador	0-6 minutos
Segurança	Tampa transparente com fecho e segurança, porta com fecho hermético e segurança
Comando	Proteção IP65
Potência Total	370 W
Alimentação Elétrica	230 V / 400 V / 50 Hz / 3~ (1.1 A)
Dimensões Exteriores (L x P x A)	435 mm x 635 mm x 668 mm
Peso Líquido	34 kg